

GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Cihazın garanti süresi **2 İKİ yıldır. Rezistans hariç.**
- 2- Cihazımızın montajı ya da çıkarılması yetkili servisimiz ya da servisimizin olmadığı yerlerde yetki belgeli elektrikçiye, montaj talimatına uygun olarak bağlanır.
- 3- Montaj ücreti firmamıza ait değildir.
- 4- Şofbende oluşacak arıza sonucunda yedek parça garanti süresince ücretsiz olup, servis (tamirat) ücret karşılığında yapılır.
- 5- Voltaj düşmesi yükselmesinden dolayı oluşabilecek arızalar garanti kapsamı dışıdır.
- 6- Kaşesiz ve imzasız garanti belgesi geçersizdir.
- 7- Şofbeninizin elektrik bağlantısının topraklı olması gerekmektedir. Toprak hattı bulunmayan binalarda kesinlikle kullanılmaz. Aksi halde oluşacak sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz.
- 8- Ürününün garanti süresi içinde fabrikasyon hatalarından dolayı çıkan arızalar parçası ya da cihazın tamamı değiştirilir.
- 9- Bayilerimiz 7 gün içinde satılan malı mazeretsiz geri alacaktır.

10- Kullanım hatasından kaynaklanan rezistans arızaları ücrete tabidir.

- 11- Ürünün kullanım hatasından meydana gelen arızaları garanti kapsamı dışındadır.

12- Cihazımız ikinci bir şebekeye bağlanamaz. Musluk veya Vana ile Çıkış kapatılamaz.

Cihazın Montajı :

Montaj batarya veya tek musluk üzerine yapılabilir. Tesisatınızın İhtiyacına göre servis elmanı yedek parçalardan gerekli olanları takacaktır. Listenin haricinde kullanılacak malzemeler ücrete tabidir.

DİKKAT : Soğuk Su Girişi Sağ Taraftan CE 3X2,5 Antigron Kablo ve 32 Amper Sigorta Kullanılmalıdır.

EVDE KULLANILMAK ÜZERE ÜRETİLMİŞTİR.

GENEL Kullanım Talimatları Hakkında Bilgi ;

Bu kullanma talimatları cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir.

Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.

Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız.

Sorumluluk ;

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak şekilde kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek bir hasar oluşması durumunda **Bosna Isı San. Tic. Ltd. Şti. sorumluluk kabul etmez.**

Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar ;

- ▲ UYARI! : Bu işaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.
- ▲ DİKKAT! : Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.
- ▲ NOT! : Kullanım kılavuzunda önemli ve garanti şartlarını belirtir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	MAX	MİDİ	MİNİ
Anma Gerilimi ve Frekansı	220-240 V 50/60 Hz.	220-240 V 50/60 Hz.	220-240 V 50/60 Hz.
Anma Gücü	Anma Gücü	Anma Gücü	Anma Gücü
Kademe 1	3250 w	3250 w	3250 w
Kademe 2	4250 w	4250 w	4250 w
Kademe 3	7500 w	7500 w	7500 w
Anma Akımı	32 A	32 A	32 A
Debi	Min. 3,5 lt/dk.	Min. 3,5 lt/dk.	Min. 3,5 lt/dk.
Ebatlar Y.G.D. (H-W-D)	410-305-150 mm.	410-305-150 mm.	410-305-150 mm.
Ağırlık	2980 gr.	2300 gr.	1820 gr
Min Su Basıncı	1,5 MSS	1,5 MSS	1,5 MSS
Elektrik İzalasyonu	Sınıf-1	Sınıf-1	Sınıf-1
Neme Karşı Koruma	IP x 4	IP x 4	IP x 4

**DİKKAT CAN GÜVENLİĞİNİZ İÇİN MUTLAKA TOPRAKLAMA HATTI UYGUN
OLAN ELEKTRİK TESİSATINA BAĞLANMALIDIR.**